

EC Declaration of Conformity



Alulírott, az alábbi képviselőemben:

IKO SALES INTERNATIONAL N.V.
Industriezone Ravenshout 3815
B-3945 Ham
Belgium

ezúton kijelenti, hogy a következő termék megfelel az alábbi EC Irányelv(ek) rendelkezéseinek, amennyiben a termékdokumentációban foglalt alkalmazástechnikai útmutató szerint kerül felhasználásra:

- 89/106/EEC Építőanyag irányelv
- EN 544: Bitumenes tetőzsindelyek ásványanyag és/vagy szintetikus erősítéssel – Termékspecifikációk és teszt eljárások

A termék leírása:

Kereskedelmi név: Armourglass, Victorian, Armourshield, Bibershield, Diamantshield, Monarch, Monarch-Biber, Monarch-Diamant
Felhasználási terület: tető és kültéri fal fedőanyag

Alapvető tulajdonságok	Követelmény
Szakító szilárdság hossz irányban	Min. 600 N/50mm
Szakító szilárdság kereszt irányban	Min. 400 N/50mm
Szögkitépési ellenállás	Min. 100 N
Magasság	Armourglass, Victorian, Bibershield, Monarch, Monarch-Biber: 336mm Armourshield: 318mm Diamantshield, Monarch-Diamant: 284mm
Szélesség	1000mm
Tűzreakció	E
Külső tűz teljesítmény (External fire performance)	Broof T1
UV ellenállás	Megfelel
Vízáteresztő képesség (bitumentömeg)	$\geq 1\ 300\ \text{g/m}^2$
Megfolyási ellenállás emelt hőmérsékleten	$\leq 2\text{mm}$
Védő felületi anyag tapadása	MLV 1,2 g
Hőrepedéssel szembeni ellenállás	Megfelel
Víz abszorpció	$< 2\ \%$
Vízáteresztő képesség	Megfelel
Hólyagosodási ellenállás	Nem hólyagosodik

Aláírás



Név: Kurt Kesters

Pozíció: Technikai termékmanager

Dátum: 16/09/2011